

680|100

680|200

FORMATKREISSÄGE

MADE IN GERMANY



680|200








PLATZBEDARF 7110 x 4150 mm

| TECHN | ISCH | I E DATEN | |
|---|-------|--------------------------------|--|
| Sägeblat | tschw | enkung | 0° – 47° |
| Schnittlä Standard Option | | ollwagen: | 3200 mm 2200/2800/3800 mm |
| Schnitth | öhe | | bei 90°: max. 155 mm bei 47°: max. 105 mm |
| | | m Breitenan- m. verstellbar | max. 1250 mm |
| Ausziehbarer Längenanschlag am Querschlitten | | | bis 3500 mm |
| Winkel-Gehrungsanschlag | | | beidseitig bis 46° |
| Max. Sägeblattdurchmesser | | | ø 450 mm |
| Sägeblattdurchmesser unter Tisch versenkbar | | | ø 400 mm |
| Tischgröße | | | 1200 x 655 mm |
| Tischverlängerung | | | 750 x 655 mm |
| Tischverbreiterung | | | 1430 x 940 mm |
| Tischhöhe/Arbeitshöhe | | | 900 mm |
| Drehzahl Hauptsägeblatt | | | 3000/4000/5000/ 6000 U/min. |

Querschlitten mit Auflagenverbreiterung Seitlicher Absaugstutzen 120/80 mm Gewicht 1150 kg

2-fach kugelgelagerte Kreissägewelle sorgt für absolute Laufruhe


APA-Sägeblatt-Schnellspann-System



Unsere neue Formatkreissäge 680|200 ist als Generalüberholung des Vorgängermodells die absolut beste Wahl einer Formatkreissäge für kleine und große Schreinereien.

HIGHLGHT **KOMPLETT ÜBERARBEITETER** STÄNDER UND ROLLWAGEN

Bei unserer neuen 680l200 wurde das Vorgängermodell generalüberholt und neben dem komplett neuund neu positioniert.



FUNKTIONEN

- **SÄGEBLATT-NEIGUNG** Das Sägeblatt mit einem Maximaldurchmesser von bis zu 450 mm lässt sich von 0° – 47° neigen.
 - **ABSAUGHAUBE** Die drehbare Schutz- und Absaughaube kann mit zwei Handgriffen geschwenkt und somit jeder Sägeblatteinstellung angepasst werden.
 - 7" TOUCHSCREEN-STEUERUNG Kapazitiver Touchscreen (kratz- und stoßfest), auch mit Handschuhen steuerbar. Mit Sprachumschalter in Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch (weitere Sprachen auf Anfrage). Zudem enthält sie eine Werkzeug-Datenbank für bis zu 100 Sägeblätter.
 - **DIGITALE EINSTELLUNGEN** Über den Touchscreen können sowohl die Höhe als auch die Neigung (von 0° – 47°) elektronisch verstellt werden. Ebenso ist der Breitenanschlag und die Vorritze elektronisch aesteuert.
- **FERNWARTUNG** Fernwartung über Internet mithilfe eines VPN-Tunnels möglich.
- **BREITENANSCHLAG** Der Breitenanschlag lässt sich elektrisch exakt auf die gewünschte Position steuern.
- DOPPELROLLWAGEN Leichtgängiger Doppelrollwagen mit präzisem Lauf.
- QUERSCHLITTEN-VERBREITERUNG Für große Werkstücke lässt sich der Querschlitten dank eines Auszugsystems einfach verbreitern.
- DIGITALE WINKELFEINJUSTAGE DES LÄNGENANSCHLAGS Der Längenanschlag lässt sich digital

sowie analog im Winkel einstellen.

SEITLICHE ABSAUGUNG Die Absaugung wurde seitlich versetzt, um somit eine deutlich effizientere Absaugleistung zu erzielen.



DIE PANHANS-PASSION:

Die Maschine an Ihrer Seite: Stark, solide und lebenslang.



Dank der flach montierten, digitalen Winkeleinstellung lässt sich der Längenanschlag beidseitig auf bis zu 46° einstellen und ohne einen Umbau das Werkstück darauf positionieren. Der Querschlitten läuft in exakt einer Linie gerade am Sägeblatt entlang.




VERBREITERBARER QUERSCHLITTEN

Der Querschlitten lässt sich einerseits bei Nichtgebrauch zur Seite schwenken. Andererseits lässt er sich aber auch bei großen Werkstücken und Winkelschnitten durch Auszug des Metallrahmens deutlich verbreitern. Die bisher kraftvolle Handarbeit, das Werkstück stützen zu müssen. entfällt.



DOPPELROLLWAGEN

Der super leichtgängige Doppelrollwagen mit präzisem Lauf ist an jeder beliebigen Position stufenlos arretierbar. Die Leichtgängigkeit bleibt auch nach vielen Jahren der Belastung und Verschmutzung bestehen und ist somit absolut wartungsfrei.



ELEKTRISCH ANGETRIEBENER BREITEN-ANSCHLAG MIT KUGELROLLSPINDEL

Der digital einstellbare Breitenanschlag ist über eine Kugelrollspindel elektrisch angetrieben und lässt sich von Ihrer Standposition über den 7" Touchscreen auf jeglich beliebige Position verfahren ohne dabei um die Säge herum laufen zu müssen.



OPTIONEN

DREHSTROMMOTOR FÜR HAUPTSÄGE
Mit 7,5 kW und 10 PS anstelle der standardmäßigen 5,5 kW und 7,5 PS.

STUFENLOSE DREHZAHLREGELUNG
Regelbar von 2000–6000 U/min. für das Hauptsägeblatt inkl. 7,5 kW Motor.

VORRITZAGGREGAT AUTO-EPS
Elektromotorische Seiten- und Höhenpositionierung über 7" Touchscreen für das Vorritzaggregat in Parkposition zur Verwendung größerer
Sägeblätter ohne vorherigem Ausbau des Vorritzsägeblatts.

RITZSYSTEM QUICKSTEP

Werkzeuglose manuelle Verstellung der Ritzbreite von 2,8–3,8 mm durch Rasterverstellung um 0,05 mm je Raster (inkl. 1 Satz Sägeblätter).

Für die Haupt- und Vorritze mit Spiralkabel zum Einhängen am Doppelrollwagen.

KALIBRIERGERÄT
Für automatische Eichung der Schnitthöhe auf 50 mm bei unterschiedlichen Sägeblattdurchmessern.

BREITENANSCHLAG
Elektromotorisch verstellbar für Schnittbreite
1500 mm anstelle von Schnittbreite 1250 mm.

DOPPELSEITIGER GEHRUNGSANSCHLAG (DSG)
PANHANS-Patent für Winkelschnitte von 0° – 90°
auf dem Alu-Doppelrollwagen zum Ablängen bis
1375 mm. Längen- und Winkelmaß digital einstellbar. Auch für falsche Gehrungen direkt auf dem
DSG ablesbar.

SUPER-GEHRFIX MIT GEHRUNGSHILFSANSCHLAG Kombinierter Gehrungs- und Längenanschlag mit automatischem Längenausgleich für Winkelschnitte von 45° – 135°.

GRÖSSERE SCHNITTLÄNGE
Alu-Doppelrollwagen 2200, 2800 oder 3800 mm
anstelle 3200 mm.

AUFLAGE FÜR GROSSE PLATTEN, SCHWENKTISCH-HILFSAUFLAGE, WEGSCHWENKVORRICHTUNG FÜR QUERSCHLITTEN







QR-Code scannen und direkt zur Formatkreissäge 680|200 gelangen





PANHANS IST EINE MARKE DER HO KU BE MA Maschinenbau GmbH

- Anton-Günther-Straße 3-7 D-72488 Sigmaringen
- (*) Tel. +49 (0)7571 755-0 Fax +49 (0)7571 755-222
- ☑ info@hokubema-panhans.de
- www.panhans.de
- www.hokubema.com
- #Holzkunststoffbearbeitungsmaschinen









Technische und optische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und veränderte Bilder. Stand: 05119